

Freelander 2

Technický popis

	2,2 TD4 Man.	2,2 TD4 Aut.	3,2 i
Karoserie			
počet míst k sezení	5		
délka (mm)	4 500		
šířka (mm)	1910 (2180 - se zrcátkami)		
výška (mm)	1740 - 1820		
rozchod vpředu (mm)	1 601		
rozchod vzadu (mm)	1 614		
rozvor (mm)	2 660		
objem zavazadlového prostoru (l)	755		
objem zavazadlového prostoru po sklopení zadních sedadel (l)	1 670		
Řízení			
průměr zatáčení - od obrubníku k obrubníku (m)	11,4		
Provoz v terénu			
nájezdový úhel vozidla	31°		
úhel odjezdu	34° (19° s tažným za řízením)		
úhel zlomu	157°		
hloubka brodění (mm)	500		
min. světlá výška (mm)	210		
Hmotnosti a zatížení			
Provozní hmotnost (kg) (manuál/automat)	1 890 – 2 045	1 910 – 2 065	1 895 – 2015
největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg)		1 310	
největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg)		1 360	
největší technicky přípustná hmotnost hmotnost (kg)		2 505	
Hmotnosti přívěsů			
na silnici (nebrzděný) (kg)	750		
na silnici (brzděný) (kg)	2 000		
maximální zatížení střechy na silnici (kg)	75		
Motor			
typ	224 DT	B6324S	
uspořádání	ŘADOVÝ 4-VÁLEC	ŘADOVÝ 6-VÁLEC	
rozvod	2 x OHC	2 x OHC	
počet ventilů	16	24	
vstřikování paliva	Common Rail	Vícebodové sekvenční s VVT	
objem motoru (ccm)	2 179	3 192	
kompresní poměr	16.5 : 1	10.8 : 1	
max. výkon (Ps / kW / ot./min.)	118 / 4 000	171 / 6 300	
max. krouticí moment (Nm / ot./min.)	400 / 2 000	317 / 3 200	
Elektrika			
alternátor Amp	150 - 180 A (dle výbavy)		150 A
Převodovka			
náhon	2 – 2		
počet stupňů (manuál/automat)	6		6
ovládání	MANUÁLNÍ	AUT/COMAND SHIFT	AUT/COMAND SHIFT
Brzdy			
přední - průměr kotouče (mm)	300		316
zadní - průměr kotouče (mm)	302	302	302
pneumatiky**	235/65 R17 104V		235/65 R17 104V
objem nádrže (l)	68		70
Výkony			
zrychlení 0 - 100 (s); (manuál/automat)	11,7		8,9
max. rychlost (km/h)	181		200
Spotřeby (l / 100 km)			
městský provoz (manuál/automat)	9,2		15,8
mimoměstský provoz (manuál/automat)	6,2		8,6
kombinovaný provoz (manuál/automat)	7,5		11,2

Provozní hmotnost - hmotnost s náplněmi, plnou palivovou nádrží a 75kg řidič

CO2: 194 g/km

CO2: 265 g/km

Dovozce si vyhrazuje právo na změnu technických údajů vozidla.

* Variabilní časování ventilů (sacích)

** Alternativně lze použít pneumatiky o rozměrech : 255/60 R18 nebo 255/55 R19

