

Range Rover Sport

Technický popis



	2,7	3,6	4,2
Karoserie			
počet míst k sezení	5		
délka (mm)	4 788 - 4 904		
šířka (mm)	1 928		
výška (mm)	1 784 - 1 873		
rozchod vpředu (mm)	1 605		
rozchod vzadu (mm)	1 612		
rozvor (mm)	2 745		
objem zavazadlového prostoru (l)	958		
objem zavazadlového prostoru po sklopení zadních sedadel (l)	2013		
Řízení			
průměr zatáčení - od obrubníku k obrubníku (m)	11,6		
Provoz v terénu			
stoupavost	35°(kontinuální) / 45°(projetí)		
nájezdový úhel vozidla (standardní režim/off road režim)	30,2°/34°		
úhel odjezdu (standardní režim/off road režim)	26°/29°		
úhel zlomu	20°/25°		
hloubka brodění - v off road režimu (mm)	700		
min. světelná výška - v režimu off road	227		
max. zkřížení náprav (mm)	613		
Hmotnosti a zatížení			
Provozní hmotnost (kg)	2 530 - 2 674	2 745 – 2 798	2 630 - 2 701
největší technicky přípustná hmotnost na přední nápravu (kg)	1 470	1 540	1 470
největší technicky přípustná hmotnost na zadní nápravu (kg)	1 710	1 710	1 710
největší technicky přípustná hmotnost hmotnost (kg)	3 075	3 175	3 125
Hmotnosti přívěsů			
na silnici (nebrzděný) (kg)	750		
na silnici (brzděný) (kg)	3 500		
maximální zatížení střechy na silnici (kg)	75		
Motor			
typ	vznětový přeplňovaný	vznětový přeplňovaný	zážehový přeplňovaný
uspořádání	V6	V8	V8
rozvod	DOHC	DOHC	DOHC
počet ventilů na válec	4	4	4
vstříkování paliva	common rail	common rail	vícebodové s VVT
objem motoru (ccm)	2 720	3 628	4197
kompresní poměr	18:01	17,3 : 1	9,1:1
max. výkon (Ps / kW / ot./min.)	190/140/4 000	270/200/4 000	390/287/5 750
max. kroutící moment (Nm / ot./min.)	440/1 900	640/ 2 000	550/3 500
Převodovka			
náhon	stálý 4 x 4		
počet stupňů	2 x 6		
ovládání	automat		
Brzdy			
přední - průměr kotouče (mm)	317	360	360
zadní - průměr kotouče (mm)	325	350	350
pneumatiky*	235/65 R17; 255/55 R18	255/55 R19	255/55 R19
objem nádrže (l)	84		88
Výkony			
zrychlení 0 - 100 (s)	12,7	9,2	7,6
max. rychlost (km/h)	193	209	225
Spotřeba (l / 100 km) - dle EU 2004/3			
městský provoz	13,1	14,7	22,8
mimoměstský provoz	8,2	9,0	11,9
kombinovaný provoz	10	11,1	15,9
CO2 (g/km)	347/218/265	388/239/294	535/281/374

* Alternativně lze použít pneumatiky o rozměrech : 255/50 R19; 275/40 R20
 Provozní hmotnost - hmotnost s náplněmi, plnou palivovou nádrží a 75kg řidič
 Dovozece si vyhrazuje právo na změnu technických údajů vozidla.